

## GARANZIA DECENNALE LASTRE SETACRYL<sup>®</sup>

Le lastre Setacryl<sup>®</sup> prodotte da Madreperla, sono garantite 10 anni dalla data di acquisto, relativamente al mantenimento nel tempo entro limiti qui stabiliti, di valori di trasmissione luminosa e di modulo elastico a flessione.

La garanzia si applica alle lastre Setacryl<sup>®</sup> trasparenti incolore e trasparenti colorate, secondo quanto sotto riportato:

<b>Setacryl trasparenti incolore</b>	<b>Setacryl trasparenti colorate</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- trasmissione luminosa</li> <li>- modulo elastico a flessione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modulo elastico a flessione</li> </ul>
Trasmissione Luminosa misurata secondo norma ISO 13468 -1.	Modulo elastico a flessione misurato secondo norma ISO 178
valore minimo alla consegna: 90 %	valore minimo alla consegna: 3000 MPa
valore minimo fino a 5 anni: 88 %	valore minimo fino a 5 anni: 2800 MPa
valore minimo dopo 6 ÷ 10 anni: 85 %	valore minimo dopo 6 ÷ 10 anni: 2700 MPa
Modulo elastico a flessione misurato secondo norma ISO 178	
valore minimo alla consegna: 3000 MPa	
valore minimo fino a 5 anni: 2800 MPa	
valore minimo dopo 6 ÷ 10 anni: 2700 MPa	

I campioni ricavati per le prove dovranno avere superfici e bordi, puliti e levigati e con spessore adeguato alla norma utilizzata e comunque compreso tra i 2 e 4 mm.

La garanzia si limita alla sostituzione del materiale fornito: sono esclusi tutti gli eventuali altri costi (trasformazione, installazione, controllo o altro)

Verificata la fondatezza dell'eventuale reclamo, Madreperla s.p.a si impegna sostituire tutto o in parte il materiale fornito secondo le modalità riportate a partire dalla data di acquisto nella tabella sottostante:

entro i 3 anni	100% valore del materiale
3 < t < 5 anni	75 % valore del materiale
6 < t < 8 anni	60 % valore del materiale
9 < t < 10 anni	30 % valore del materiale

ndp\_ce004-01

La garanzia diventa operativa dalla data di consegna delle lastre al cliente.

La garanzia non è operativa nel caso in cui

- l'applicazione prevede il contatto delle lastre con prodotti aggressivi per il PMMA
- le lastre sono state installate in ambienti inquinanti e corrosivi
- le lastre sono state sottoposte a procedure di postlavorazione inadatte al materiale e non adeguate alla applicazione.

Il cliente deve essere comunque a conoscenza delle informazioni ed istruzioni riguardanti il corretto stoccaggio delle lastre e delle procedure di postlavorazione.

Il cliente può richiedere la relativa documentazione presso i nostri uffici tecnico/commerciali e presso i ns. rappresentanti o distributori autorizzati.

Madreperla S.p.A